

TECTANE

Szilikon Spray

A szilikon spray olaj-, zsír- és oldószermentes védő, síkosító, szétválasztó és ápolószer műanyagok, fa, gumi és fémek számára az élelmiszeriparban is. Röviden mindenhol, ahol az olaj nem megfelelő!

Tulajdonságok

- Foltmentesen és láthatatlanul ken
- Tiszta, nem gyantás síkosító film
- Jó felületi minőség
- Nagyfokú hőállóság
- Véd az oxidáció és a korrózió ellen
- Jó elektromos ellenálló-képesség
- Víztaszító és antisztatikus

Alkalmazási területek

A szilikon spray tulajdonságainak köszönhetően igen széles körben alkalmazható. Papír- és fafeldolgozásnál megakadályozza a ragasztóanyag-maradékok ráakadását a présre és a vezetésekre. A vágólécek, -peremek és -szerszámok kezelése könnyű, tiszta vágást eredményez. A szállítástechnika területén alkalmazva megakadályozza az anyagok hozzátapadását a szállítószalagokhoz, csatornákhöz, csúszópályákhoz és csúszdákhoz. A szilikon spray jó síkosító hatással szigeteli, védi és ápolja a műanyag-, gumi- és fémrészeket.

A szilikon spray

- Védi az elektromos érintkezőket a nedvességtől
- Ápolja a gumiból készült részeket, amelyek nem válnak spróddé, nem fagynak és ragadnak oda
- A műanyag részek fényesek lesznek, és nem válnak törékennyé
- Biztosítja a tolótetők és biztonsági övek vezetősín-görgőinek könnyű futását
- A szoruló és csikorgó részeket újra sima járásúvá teszi
- Kitűnő szétválasztó szer, forma- és fröccsöntésnél
- Alkalmas tömlős csatlakozások szerelési segédleteként

Felhasználás

A dobozt használat előtt jól fel kell rázni. 20-30 cm távolságból rá kell permetezni a kezelendő, tisztítandó és zsírtalanítandó felületre és puha kendővel el kell dörzsölni.

Kiszereles

Hajtógázos fémpalack

Szavatosság

Gyártástól számított 24 hónap.

Tájékoztatóink és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli.
A javítást és fejlesztést szolgáló módosítások jogát fenntartjuk.