

TECTANE

Féktisztító Spray

A féktisztító nagy aktivitású speciális tisztítószer, amely intenzív tisztító hatást gyakorol olajos, zsíros gépalkatrészekre, tárcsafékekre és fékelemekre, mint pl. féktuskók, lemezek és kuplungbetétek.

Tulajdonságok

A féktisztító különleges fajta speciális benzinen alapul. A nagy párolgási sebesség következtében gyorsan végbemegy az optimális tisztítási folyamat. A féktisztító maradékok nélkül dolgozik. Hígító alkalmazásával összehasonlítva nem marad vissza maradék bevonat. Még a gyantás kenőanyagokat is eltávolítja.

A féktisztító nem korrozív, nem támadja meg a gumi és műanyag elemeket (saját vizsgálat minden esetben szükséges).

A féktisztító a környezetre nézve semleges, a ható- és hajtóanyagok sem ózonkárosító, mérgező vagy fojtó anyagokat, sem klórt, fluort (CKW/FCKW), PCB-t, ólmot és kadmiumot nem tartalmaznak.

Alkalmazási területek

A féktisztító ideális tisztítószer az ipar teljes keresztmetszetében, a kézműiparban, javításnál és szerelésnél. A féktisztító eltávolítja az összes olaj- és zsírtartalmú szennyeződést, pl.:

- fékeken (dob- és tárcsafékeken, betéteken, féktuskókon, hengereken, rugókon és perselyeken)
- kuplungokon (kuplungbetéteken és kuplungalkatrészekeken)
- motoralkatrészekeken (porlasztókon, benzin- és olajszivattyúkon, sebességváltókon stb.)
- más termékek használata előtt, ahol a zsíros alap a hatást lerontaná.

Felhasználás

A tartályt intenzíven fel kell rázni. Kb. 20 cm távolságról a szennyezett felületre permetezni és lefolyni hagyni. Az alkatrészeket levegőn megszáritani vagy száraz kendővel ledörzsölni. Erős szennyezés esetén többször kezelni.

Kiszerezés

Hajtógázos fémpalack

Szavatosság

Gyártástól számított 24 hónap.

Tájékoztatóink és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli. A javítást és fejlesztést szolgáló módosítások jogát fenntartjuk.