

## TECHNIKAI ADATLAP

# TECTANE Festékeltávolító spray

A Tectane Festékeltávolító spray olyan helyekre ajánlott, ahonnan makacs szennyeződést, ragacsos felületet, tömítőanyagot szeretnénk gyorsan és megerőltetés nélkül eltávolítani.

### Tulajdonságok

A Festékeltávolító alkalmazásával mechanikus segítség nélkül tudjuk megtisztítani a kívánt felületet. A spray-vel tisztítható felületek: fém, fa, üveg, kerámia, polietilén és polipropilén, ellenben nem javasolt olyan érzékeny műanyag felületekre, mint a PVC vagy linóleum. Használat előtt javasolt próbát végezni.

A Tectane Festékeltávolító spray erős, tixotropikus keverék. Kifejezetten erős oldó hatásának köszönhetően alkalmazása rendkívül könnyű, még függőleges felületeken is.

### Alkalmazási területek

A termék elsősorban ipari használatra javasolt, továbbá garázsokban és egyéb helyeken ahol ragacsos felületet, makacs szennyeződésekét szeretnénk gyorsan és egyszerűen eltávolítani.

- Megerőltetés nélkül távolít el festékeket, lakkokat, olajokat, gyantát, kátrányt és kenőanyag maradványokat
- Feloldja még a legmakacsabb ragasztómaradványokat is
- Eltávolítja a különféle csomagolóanyagokat és tömítéseket

### Felhasználás

Használat előtt a tartályt intenzíven fel kell rázni (kb. 1perc). Kb. 25 cm távolságról a szennyezett felületre kell permetezni. Az 5-10 percnyi hatóidő elteltével a feloldott részeket kaparókéssel távolítsuk el.

**Kiszerezés** Hajtógázos fémpalack

**Szavatosság** Gyártástól számított 24 hónap.

Tájékoztatóink és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli. A javítást és fejlesztést szolgáló módosítások jogát fenntartjuk.

DEN BRAVEN AEROSOLS GmbH & Co. KG, Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen, Tel.: 09366/90710, Fax: 09366/907122