

# **TECTANE**

## **Kontaktspray**

Sokoldalúan felhasználható technikai spray, elektromos berendezések karbantartására és ápolására. Többnyire egyetlen kezelés elegendő a kontaktspray-vel, ami sok bosszúságot takarít meg!

### **Tulajdonságok**

- Megszünteti a kúszóáramokat és a feszültségvesztéseket
- Az érintkezőket, biztosítékokat, kábelcsatlakozásokat stb. megóvja az oxidációtól és a szulfidrétegektől
- Elősegíti a problémamentes áramfolyást
- Gyantaoldó hatású, ezért nem szabad tekercsekre, valamint hasonló összeköttetésekre permetezni.

A kontaktspray felszívódik és kiszorítja a vizet. Tartósan véd a behatoló nedvesség ellen, így megakadályozza a fent említett kúszóáramok keletkezését. Oldja az oxidált érintkezési pontokat és tartósan védi azokat rozsdá és korrózió ellen.

### **Alkalmazási területek**

A kontaktspray fő alkalmazási területe a járművek, elektromos és elektrotechnikai berendezések karbantartása és ápolása, mint pl.

- Elektromos érintkezők
- Biztosítékok és gyertyapipák
- Gyújtáelosztók és kábelcsatlakozók
- Pótkocsi-csatlakozók és kuplungok

Gépjárművek indítási nehézségei esetén a teljes gyújtóberendezést és az elosztófedelet be kell permetezni.

### **Használat**

A dobozt erőteljesen felrázni. A szennyezett, konzerválandó helyeket, mint pl. csatlakozó, kábel, elosztófedél alaposan bepermetezni és egy kis időt biztosítani a hatás érdekében. A fölösleges anyagot kendővel le kell törölni.

Erős szennyezés esetén a folyamat esetleg ismételhető.

### **Kiszerezés**

Hajtógázos fémpalack

### **Szavatosság**

Gyártástól számított 24 hónap.

Tájékoztatóink és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli.  
A javítást és fejlesztést szolgáló módosítások jogát fenntartjuk.