

Zwaluw Píllanatragasztó

Termékinformáció:	A Zwaluw Píllanatragasztó folyékony, gyorsan kötő ciánakrilát tartalmú ragasztó, mely páratartalomtól függően köt meg.
Alkalmazási területek:	- üveg, fém és műanyag felületek - modellezéshez, ékszerkészítéshez - gumitömítések beragasztása üvegezési rendszerekhez
Korlátozások:	Többek között nem javasolt folyamatos víz hatásának kitett felületeken, polietilén, polipropilén, teflon és erősen porózus felületekhez.
A felület előkészítése:	A felületnek lehetőség szerint simának, tisztának, száraznak, zsír- és anyagdaraboktól mentesnek kell lennie. A ragasztandó felületek jó tapadásúak kell legyenek. Vigye fel a ragasztót a tubusból a ragasztandó felületek egyikére, majd illessze össze a felületeket 5 másodpercig tartó rögzítéssel. A jó ragasztás érdekében a ragasztó-rétegnek vékonynak kell lennie. Ne használjuk túlzott mennyiségben. Felhasználás előtt javasolt tapadáspróbát végezni. Ügyeljünk, hogy a ragasztó ne kerüljön a bőrre ill. szembe.
Szín:	Áttetsző
Csomagolás:	20ml palack
Biztonság:	Kérésre Biztonsági adatlap rendelkezésre áll.

Általános tudnivalók

Bázis:	etilciánakrilát / etilciánkáli
Felhasználási hőm:	+15 és +40°C között
Sűrűség:	1,05g/ml
Viszkozitás:	100mPas
Szilárdanyag tartalom:	100%
Bőrképződési idő:	1-10 másodperc 23°C és 55%-os relatív páratartalom mellett
Teljes száradás/kötés:	3-30 másodperc
Fagyállóság szállításkor:	-15°C-ig fagyálló
Hőellenállás kikeményedés után:	-60 / +80°C
Szavatossági idő:	Eredeti, bontatlan csomagolásban +5 és +25°C között 9 hónap.

Műszaki tulajdonságok

Szakítószilárdság (fém):	25N/mm ²
---------------------------------	---------------------

Fenti információ tesztheink és kísérleteink eredményét tükrözi és meg vagyunk győződve pontosságáról és megbízhatóságáról. Mindazonáltal a Den Braven Sealants nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját. Mivel az alkalmazási módszereket a Den Braven Sealants nem befolyásolhatja, a termék megfelelőségének eldöntése a felhasználó felelőssége.