

ÖkoSorb OZ302

Hidrofób Olajfelszívó Zokni



A termék általános jellemzői:

- Méret: $\Phi 20$ cm x 300 cm
- Csomag súlya: 17,5 kg
- Anyag: olvasztott/fúvott polipropilén, hálóban, zsineggel
- Szín: fehér
- Mennyiség/csomag: 4 db
- Felszívóképesség: 242 liter

Alkalmazás:

A termék minden típusú olaj és szénhidrogén felszívására alkalmas. Mivel a vizet nem szívja magába kiválóan alkalmas a víz felszínén lévő olajfoltok felitatására. A víz felszínén lévő olajfoltot a ÖkoSorb OZ302–el körbekerítjük, így meggátoljuk a továbbterjedést. A termék szennyeződéssel telített állapotban a víz felszínén lebeg, így könnyen kiemelhető. A termék segítségével eltávolíthatók a szennyeződések különböző gépek, berendezések, és ipari padlók felületéről, valamint alkalmas folyamatos szivárgások felítására is.

A termék az alábbi szennyeződések felszívására használható:

Gázolaj	Több szerves hígító
Benzin	Triklóretán
Kerozin	Triklóretilén
Gépolajok	Toluol
Hidraulika olajok	Xylene
Étolajok	

Nem használható:

Erős oxidánsok esetében, például szerves peroxidok, hidrogén peroxidok (30%), valamint tömény kén, perklór és salétromsav, illetve 60°C feletti hőmérsékleten.