

BERULUB ECORAIL 2001 PLUS

Környezetkímélő, biológiailag lebomló kenőanyag

BERULUB ECORAIL 2001 PLUS egy speciális kenőanyag, amely környezetkímélő és biológiailag 100 %-ban lebomlik. Nagyon jól felhasználható kültéri eszközök, alkatrészek, részegységek (pld vasúti váltók, fogaskerekek, ollók stb.) kenésére.

Hőmérsékleti tartomány: -30°C-tól + 80°C- között.
Konzisztenciális viselkedés DIN 51 818 nem mérhető > NLGI – osztály.

Az anyag kijuttatását, technológiai használatát nagymértékben megkönnyíti, és gazdaságossá teszi egy magasnyomású (3600-as típusú) szóró berendezés használata.

BERULUB ECORAIL 2001 PLUS oxidációnak, öregedésnek, UV hatásnak, jól ellenáll. Megőrzi a kenő képességét esős, melegvizes, savas, lúgos környezetben is. Fémfelületeken nagyon jól tapad – még nedves, melegvizes felületeken is -, ezáltal hosszantartó utókenést biztosít.

A **BERULUB ECORAIL 2001 PLUS** jól alkalmazható a hagyományos kenőzsírok helyett, minden kültéri kenés esetében, ahol a környezetkímélés követelményként van támasztva.

A **BERULUB ECORAIL 2001 PLUS** -t összetétele és kenési tulajdonságai révén környezetkímélő terméké lett nyilvánítva

Fajtája		szintetikus olaj	
Kin. Viskozitása 40°C-on	mm ² /s	17,0	DIN 51 562
100°C-on	mm ² /s	4,0	DIN 51 562
Lobbanáspont	°C	> 170	DIN ISO 2592
Purpont	°C	- 45	DIN ISO 3016
Sűrítőanyag		gél	
Cseppenés pont		nem mérhető	
Korrózió ellenőrzés EMCOR szerint		0 és 0	
SRV teszt 60°C –os környezetben		súrlódási tényező < 0,2	

Az itt megadott adatok irányértékek. Az engedélyezett tűréshatáron belül változhatnak, olyan mértékben, ami a kenőanyag minőségét nem befolyásolja.

Kiszerezés: 10 literes műanyag kannában.