

FS EXTRA

Élelmiszeripari szintetikus kenőzsír

Termékleírás:

Az FS Extra a legújabb generációjú élelmiszeripari kenőzsír. Tiszta, nem mérgező, szintetikus olaj alapú, PTFE valamint antioxidánsok komplex elegyével és EP adalékokkal dúsított készítmény. Ezáltal az FS Extra számos iparágban számos területen alkalmazható.

A készítmény alkalmas élelmiszeripari, sörfőzdei, gyógyszeripari és más tiszta környezetben történő alkalmazásra is, mivel INS H1 regisztrált besorolású.

Tulajdonságok és előnyök:

- Sós vízzel és magas páratartalommal szemben ellenálló
- Dielektromos és így megvédi az elektromos készülékeket a víz beszivárgásától
- Csapágyak, láncok és sikló felületek kenésére használható beleértve a műanyag csapágyakat és hajtóműveket is.
- Széles hőmérséklet határok között használható
- 400 ml-es spray formában is kapható, megkönnyítve a felvitelt és a tárolást.
- InS H1 regisztrált besorolású, kizárólag FDA által engedélyezett összetevőket tartalmaz

Tipikus alkalmazási területek:

- UPVC ablak/ajtó zárok
- Targonca, kiskocsi kerekek
- Csapágyak, csúszó és csuklós szerkezetek tiszta környezetben
- Élelmiszeriparban, sörfőzdeknél, gyógyszeriparban és minden tiszta környezetben történő használatra alkalmas, mivel InS H1 regisztrált besorolású.

Tárolási és használati irányelvek:

A terméket tiszta, száraz helyen tároljuk eredeti lezárt csomagolásban.

Eltarthatóság (bontatlan csomagolásban) – kb. 3 év*

*Kismértékű szétválás bekövetkezhet, de az anyag alapos felkeverésével homogenizálható a keverék eredeti állapotának megfelelően.

A termék felvihető ecsettel, applikátorral vagy automata kenőrendszerrel

Ne keverjük más kenőanyaggal, ha a kompatibilitás nem ismert, az egyéb kenőanyagok tisztító rendszerének legjobb eredménye érdekében. Csak tiszta, száraz alkatrészekre használjuk.

Automata kenőrendszerekben nem használható, ld. FS Trojan

Nyilatkozat

Az adatlapot legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze és a lehetséges használatra vonatkozó iránymutatásra szolgál. Nem vettünk figyelembe olyan lehetőségeket és feltételeket, amelyekre nincs hatásunk és bármilyen módon ronthatják a termék hatását. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a terméket arra célra használja, amelyre az készült. A fenti adatok semmilyen garancia érvényesítésére nem szolgálnak. Ha a termék használata során annak alkalmazhatóságára vonatkozóan kétség merülne fel, kérjük haladéktalanul lépjenek kapcsolatba velünk, és mi boldogan megvizsgáljuk a problémát és mintát küldünk kipróbálásra, ha szükséges. A New Tech Lubes elkötelezett arra, hogy a legjobb terméket szállítsa és ha szükséges bármikor kész módosítani a specifikációkat.

Kiszerezés	Fizikai jellemzők	
400 ml spray	Szín	Transzlucens/fehér
85 ml Kenőtubus	Cseppenés pont	Nem olvad
500 g vödör	Alkalmazási hőmérséklet	-40°C – 260°C nedves körülmények között (PTFE 340°C-ig)
1 kg vödör	Cseppenés pont	250°C
5 kg hordó	Vízállóság	100% (hidrofób alap olaj és sűrítő adalék)
12,5 kg hordó	Szilárd kenőanyag	PTFE
25 kg hordó	Alap olaj viszkozitás @ 40°C	81,2
180 kg hordó	Alap olaj viszkozitás @ 100°C	22,7

Kapható minőség: NLGI 000,00,0,1,2,3,