

FS TROJAN

Nagy teherbírású élelmiszeripari kenőzsír

Termékleírás:

Szintetikus, élelmiszeripari minőségű kenőanyag extra magas minőségű adalékokkal, valamint PTFE adalékkal a súrlódás csökkentése érdekében. A legújabb alumínium komplex technológiát használtuk, hogy olyan magas hőmérsékleten is alkalmazható kenőanyagot készítsünk, ami megfelel a legnehezebb körülmények közötti üzemelésnek mind csapágyaknál mind sebességváltóknál.

A készítmény alkalmas élelmiszeripari, sörfőzdei, gyógyszeripari és más tiszta környezetben történő alkalmazásra, mivel INS H1 regisztrált besorolású.

Tulajdonságok és előnyök:

- Kivételesen magas terhelhetőség
- Kiváló adhéziós képesség
- Nem mérgező
- Szintetikus olaj bázisú
- Jó alkalmazható kenőanyag az élelmiszeripari alkalmazásoknál zsírkenés esetén
- Kompatibilis az automata kenőrendszerekkel – különböző kiserelésben kapható
- InS H1 regisztrált besorolású, kizárólag FDA által engedélyezett összetevőket tartalmaz
- 400 ml-es spray formában is kapható

Tipikus alkalmazási területek:

- Csapágyak
- Láncok
- Automata kenőrendszer
- Pékségek, húsfeldolgozó üzemek, gyártósorok, csomagoló berendezések, tejüzemek, stb.

Tárolási és használati irányelvek:

A terméket tiszta, száraz helyen tároljuk eredeti lezárt csomagolásban.

Eltarthatóság (bontatlan csomagolásban) – kb. 3 év*

*Kismértékű szétválás bekövetkezhet, de az anyag alapos felkeverésével homogenizálható a keverék eredeti állapotának megfelelően.

A termék felvihető ecsettel, applikátorral vagy automata kenőrendszerrel.

Nyilatkozat

Az adatlapot legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze és a lehetséges használatra vonatkozó iránymutatásra szolgál. Nem vettünk figyelembe olyan lehetőségeket és feltételeket, amelyekre nincs hatásunk és bármilyen módon ronthatják a termék hatását. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a terméket arra célra használja, amelyre az készült. A fenti adatok semmilyen garancia érvényesítésére nem szolgálnak. Ha a termék használata során annak alkalmazhatóságára vonatkozóan kétség merülne fel, kérjük haladéktalanul lépjenek kapcsolatba velünk, és mi boldogan megvizsgáljuk a problémát és mintát küldünk kipróbálásra, ha szükséges. A New Tech Lubes elkötelezett arra, hogy a legjobb terméket szállítsa és ha szükséges bármikor kész módosítani a specifikációkat.

Kiszerezés	Fizikai jellemzők	
400 g cartridge	Megjelenés	Bézs színű zsír
500 g pohár	Sűrítő adalék	Alumínium komplex
1 kg pohár	Alkalmazási hőmérséklet	-40°C – 240°C (PTFE 350°C-ig)
5 kg vödör	Vízkimosás (ASTM D 1264) @ 38°C	<1% max. A bázis olaj hidrofób (nem szívja be a vizet)
12,5 kg, 25 kg, 50 kg hordó	Shell négy golyós hegesztési teszt (IP239)	700 kg
	Dinamikus korrózióállóság	0;0
400 ml spray	Sebesség dN faktor	400,000

Kapható minőség: NLGI 2 standard
NLGI 1,0,00,000 minőség is kapható