

HI TACK CHAIN OIL

Lánc kenőanyag

Termékleírás:

Az „HI Tack Chain Oil” általános célú kenőolaj, ami hatásos kopást csökkentő adalékot és EP adalék kombinációt tartalmaz.

Tulajdonságok és előnyök:

- Csökkenti a lánc kopását a hagyományos olajokkal szemben
- Kivételes kopásgátló tulajdonsággal rendelkezik
- Mélyen behatol a láncszemekbe a maximális hatás kifejtése érdekében
- A magas viszkozitású alapolaj növeli a hirtelen terheléssel szembeni ellenállást.
- Védi a láncot a korróziótól is.

Tipikus alkalmazási területek:

- Szállítószalagok
- Villás targoncák
- Hajtó láncok
- Kerékpárok
- Szabad láncok

Tárolási és használati irányelvek:

Permetezzük a kívánt felületre, és várjuk meg, hogy az oldószer elpárologjon, és az olajfilm kialakuljon.

A terméket tiszta, száraz helyen tároljuk eredeti lezárt csomagolásban.

A termék használat előtt jól felrázandó.

Figyelmeztetés: A tartályban túlnyomás uralkodik. Óvjuk a napsugárzástól és ne tegyük ki 50°C-nál magasabb hőmérsékletnek. Felnyitni, felszúrni még üres állapotban sem szabad. Ne permetezzük nyílt lángba vagy bármilyen izzó anyagra

Nyilatkozat

Az adatlapot legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze és a lehetséges használatra vonatkozó iránymutatásra szolgál. Nem vettünk figyelembe olyan lehetőségeket és feltételeket, amelyekre nincs hatásunk és bármilyen módon ronthatják a termék hatását. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a terméket arra célra használja, amelyre az készült. A fenti adatok semmilyen garancia érvényesítésére nem szolgálnak. Ha a termék használata során annak alkalmazhatóságára vonatkozóan kétség merülne fel, kérjük haladéktalanul lépjenek kapcsolatba velünk, és mi boldogan megvizsgáljuk a problémát és mintát küldünk kipróbálásra, ha szükséges. A New Tech Lubes elkötelezett arra, hogy a legjobb terméket szállítsa és ha szükséges bármikor kész módosítani a specifikációkat.

Kiszerezés	Fizikai jellemzők	
500 ml aerosol	Lobbanáspont	>110°C (Aerosol hajtóanyag <0°C)
	Összetevők	HBP frakció + adalék
	Megjelenés	Barna folyadék
	Alapolaj viszkozitása	460 cst
	Üzemi hőmérséklet	-10°C-tól +120°C-ig

Kapható minőség: N/A