

## TECTANE

### Szivárgásjelző Spray –20°C

A Szivárgásjelző Spray belső nyomás alatt álló csavarkötések, karimás csatlakozások, csővezetékek és hegesztési varratok tömítetlen pontjainak megkeresésére szolgál.

#### Tulajdonságok

A termék nem mérgező, környezetbarát.

Széndioxid (CO<sub>2</sub>), propán, bután, acetilén, sűrített levegő, városi és földgáz, nitrogén, nitrogénoxid (N<sub>2</sub>O) és fluorszénsav gázokkal semmiféle veszélyes vegyületet nem hoz létre.

- Nem éghető
- Antikorrózív
- Bőrbarát
- DVGW által bevizsgált
- **–20°C-ig fagyálló**

#### Alkalmazási területek

Mindenhol, ahol sűrített levegővel, földgázzal vagy cseppfolyós gázzal dolgoznak valamint olyan szerelvényeken, csavarkötéseken és csatlakozókon, ahol tömítetlen helyek fordulhatnak elő, használható szivárgás felderítő segít az energia és a költségek megtakarításában. Hűtőházaknál, egyéb hideg helységekben is használható.

Légfűtékeken vagy gázvezetékeken történő alkalmazás esetén nagyfokú biztonságot nyújt.

#### **FIGYELEM!**

A Szivárgásjelző spray-t **nem** szabad oxigént vezető csövek vizsgálatára használni.

#### Alkalmazás

A szivárgás felderítő használata előtt a palackot intenzíven fel kell rázni. A gyanús helyeket szabaddá kell tenni, és be kell permetezni. Tömítetlenség esetén rendkívül erős habképződés jelzi a szivárgás helyét.

#### Kiszerezés

Hajtógázos fémpalack

#### Szavatosság

Gyártástól számított 24 hónap.

Tájékoztatónk és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli.  
A javítást és fejlesztést szolgáló módosítások jogát fenntartjuk.