

ÖkoSorb AH100

Univerzális Folyadékfelszívó Hordótető



A termék általános jellemzői:

- Méret: $\Phi 55,7$ cm
- Csomag súlya: 1,50 kg
- Anyag: olvasztott/fűvott polipropilén,
- Szín: szürke
- Mennyiség/csomag: 15 db
- Felszívóképesség: 15-24 liter

Alkalmazás:

A termék az iparban leggyakrabban használatos folyadékok felszívására alkalmas. Hordótető pontosan illeszkedik a 216,5 literes szabvány lemezholdó tetejére. A terméken kivágták a 2"-os betöltőnyílást és a 3/4"-es szellőzőnyílást, hogy a kézipumpa pontosan illeszkedni tudjon. Nagy mechanikai szilárdságát ultrahanggal történő kezelésnek köszönheti. A felszívott szennyeződések sokáig nem látszanak az anyag szürke színének köszönhetően. A termék ellenálló egyes maró vegyszerekkel szembe és egyaránt felszívja a vizes és olajos alapú szennyeződések.

A termék az alábbi szennyeződések felszívására használható:

Gázolaj	Hűtőfolyadékok
Benzin	Festékek
Kerozin	Fagyállók
Kenőolajok	Oldószerek
Hidraulika olajok	Tisztító folyadékok
Víz	

Nem használható:

Erős oxidánsok esetében, például szerves peroxidok, hidrogén peroxidok (30%), valamint tömény kén, perklór és salétromsav, illetve 60°C feletti hőmérsékleten.