

ÖkoSorb OK101

Hidrofób Olajfelszívó Lap



A termék általános jellemzői:

- Anyag: polipropilén
- Méret: 50 cm x 40 cm
- Csomag súlya: 8 kg
- Mennyiség/csomag: 100 db
- Felszívóképesség: 126 liter, körülmények függvényében
- Szín: fehér

Alkalmazás:

A termék bármely típusú olaj és szénhidrogén felszívására alkalmas. Mivel a vizet nem szívja magába kiválóan alkalmas a víz felszínén lévő olajfoltok felszívására és a tovább terjedés megakadályozására. Az olajfoltot ÖkoSorb OZ303 zoknival körül vesszük és a lapok segítségével, felitatjuk a szennyeződést. A lap kismértékben pelyhesedik.

A termék az alábbi szennyeződések felszívására használható:

Gázolaj	Étolajok
Benzin	Több szerves hígító
Kerozin	Triklóretán
Gépolajok	Triklóretilén
Hidraulika olajok	Toluol

Nem használható:

Erős oxidánsok esetében, például szerves peroxidok, hidrogén peroxidok (30%), valamint tömény kén, perklór és salétromsav, illetve 60°C feletti hőmérsékleten.

Megrendelhető tekercs (ÖkoSorb OT212 és OT211) és kármentő készlet (ÖkoSorb OKIT) formájában is.