

ÖkoSorb OKIT 48

Olajfelszívó Készletléti Csomag



Az Olajfelszívó Készletléti Csomag az alábbi termékeket tartalmazza:

- | | |
|--|-------|
| • 40x50 cm-es hidrofób olajfelszívó lap (OK101) | 10 db |
| • Φ 8x112 cm-es hidrofób olajfelszívó zokni (OZ303) | 4 db |
| • nagyméretű hidrofób olajfelszívó lap | 1 db |
| • védőkesztyű | 1 pár |
| • általános törlőkendő (AK900) | 10 db |

Az Olajfelszívó Készletléti Csomag általános jellemzői:

- | | |
|--|--------------|
| • a hidrofób olajfelszívók anyag: | polipropilén |
| • csomag teljes súlya: | 3,5 kg |
| • csomag felszívóképessége, körülmények függvényében | 48 liter |

Alkalmazás:

A termék bármely típusú olaj és szénhidrogén felszívására alkalmas. Mivel a vizet nem szívja magába kiválóan alkalmas a víz felszínén lévő olajfoltok felszívására és a tovább terjedés megakadályozására. Az olajfoltot OZ303-as zoknikkal körül vesszük és a lapok (OK101) segítségével felitatjuk a szennyeződést. A lap kismértékben pelyhesedik. A törlőkendő (AK900) rögzített berendezések olajmentesítésére használható.

A termék az alábbi szennyeződések felszívására használható:

Gázolaj	Benzin	Kerozin
Gépolajok	Hidraulika olajok	Étolajok
Több szerves hígító	Triklóretán	Triklóretilén
Toluol		

A hidrofób abszorbensek nem használhatóak:

Erős oxidánsok esetében, például szerves peroxidok, hidrogén peroxidok (30%), valamint tömény kén, perklór és salétromsav, illetve 60°C feletti hőmérsékleten.

Megsemmisítés:

Az elhasznált (telített) abszorbenseket PE gyűjtőzsákba kell összegyűjteni és gondosan lezárni. A felszívó nem változtatja meg a felszívott anyag vegyi tulajdonságait. A megsemmisítéskor vegyék figyelembe a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályokat.